



Pigrol® ZEN Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet

Käsittele pintoja varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian käsittelyn jälkeen, puhdista ne kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Poista tahrat tuoreeltaan nihkeällä rievulla ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella.

Puhdistaminen:

Zen Petsivahalla käsiteltyjen puupintojen peruspuhdistukseen riittää kuivapuhdistus pölypyyhkeellä tai neutraaliin astianpesuaineliuokseen kostutetulla pyyhkeellä pyyhintä.

Huoltokäsittely / uusintakäsittely

Uusintakäsittelyn / huoltokäsittelyn tarve riippuu pintaan kohdistuvasta rasituksesta (epäpuhtaudet jne.) ja pinnan mekaanisesta kulumisesta

(huonekalut). Tee huoltokäsittely viimeistään kun pinta on joko erittäin likainen tai kulunut.

- Puhdista pinta tarkoin miedolla astianpesuaineella kostetulla liinalla.
- Hio joko juuttikankaan palalla, hienolla karhunkielellä tai tarvittaessa hienolla hiomapaperilla
- (hankain ei saa naarmuttaa pintaa) mahdolliset pystyyn nousseet puukuidut pois.
- Käsittele Zen Petsivahalla koko pinta uudelleen.
- Uusintakäsittelyyn voidaan käyttää Zen Petsivahaa tai muuta pinnalle sopivaa sisätuotetta (lakkaa tai maalia).

Zen Petsivahalla ei ole itsesyttymisvaaraa.

Lisätietoja:

MAALILINJA 010 860 8600 (ark. 8-19, pvm/mpm)
tai www.tikkurila.fi



Pigrol® ZEN Unikkoöljyllä käsiteltyjen keittiön pöytätasojen ja leikkuulautojen hoito-ohje

Säännöllisesti Unikkoöljyllä hoidettu pinta hylkii vettä, on helppo pitää puhtaana ja kestää rasitusta. Pinnan puhdistukseen ja uusintakäsittelyyn käytetään Pigrol® Zen Unikkoöljyä.

Puhdistaminen:

Pigrol® Zen Unikkoöljyllä käsiteltyjen pintojen päivittäiseen hoitoon riittää puhtaalla vedellä ja miedolla astianpesuaineella kostutettu pyyhintä nukkaamattomalla talousliinalla. Kuivaa pinta nukkaamattomalla liinalla.

Hoitokäsittely

Tee hoitokäsittely, kun pinta tuntuu "kuivalta". Puhdista pinta miedolla astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Levitä muutama tippa Pigrol® Zen Unikkoöljyä imevälle pinnalle, hankaa ja anna kuivua. Tällöin hoito helpottuu aikaa myöten.

Huoltokäsittely / uusintakäsittely

Uusintakäsittelyn / huoltokäsittelyn tarve riippuu pintaan kohdistuvasta rasituksesta (kosteus, epäpuhtaudet jne.) ja pinnan mekaanisesta kulumisesta (leikkuulaudat).

Tee huoltokäsittely viimeistään kun pinta on joko erittäin likainen tai kulunut. Puhdista pinta tarkoin miedolla astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Öljyä koko pinta uudelleen. Leikkuulautojen ollessa kyseessä siklauksella saadaan pinta hyvin puhdistetuksi ennen uusintaöljyämistä.

Tahrojen poistossa käsittele kohta miedolla astianpesuaineella kostetulla liinalla ja hankaa lika pois juuttikankaan palalla tai hienolla karhunkielellä (hankain ei saa naarmuttaa pintaa). Tarvittaessa tee kevyt siklaus tai hionta hiomapaperilla likaantuneeseen kohtaan. Öljyä kyseinen kohta uudelleen.

Huomioitavaa unikkoöljytyjen pintojen käytössä:

- Pyyhi mahdollinen pinnalla seisova vesi tai nestemäinen lika mahdollisimman nopeasti pois. Muutoin pinta saattaa värjäytyä kyseisiltä kohdilta. Kuivaa myös astiankuivaustelineestä tippuva vesi pois. Seisova vesi avaa puun huokokset ja alue näkyy vaaleampana varsinkin tummilla puupinnoilla. Puun värin saa palautettua ennalleen öljyämällä pinta uudelleen
- Unikkoöljyn etuna on, että pinta voidaan puhdistaa vain likaantuneilta tai kuluneilta kohdilta siten, että näkyviä rajakohtia ei tule.
- HUOM ! Unikkoöljy voi huokoiseen materiaaliin imeytettynä (esim rätti tai puru) aiheuttaa itsesyttymisen. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä tai poltettava.

Lisätietoja:

Tikkurilan Maalilinja, puh. 010 860 8600
(ark. 8-19, pvm/mpm) tai www.tikkurila.fi



Pigrol® ZEN Työtasoöljyllä käsiteltyjen pöytäpintojen hoito-ohje

Säännöllisesti Työtasoöljyllä hoidettu pinta hylkii vettä, on helppo pitää puhtaana ja kestää rasitusta.

Puhdistaminen:

Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä esim. pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) astianpesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi.

Hoitokäsittely

Öljyä tarpeen vaatiessa uudestaan Työtasoöljyllä, kun pinta tuntuu "kuivalta". Puhdista pinta miedolla astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Levitä muutama tippa Pigrol® Zen Työtasoöljyä imevälle pinnalle, hankaa ja anna kuivua.

Huoltokäsittely / uusintakäsittely

Uusintakäsittelyn / huoltokäsittelyn tarve riippuu pintaan kohdistuvasta rasituksesta (kosteus, epäpuhtaudet jne.) ja pinnan mekaanisesta kulumisesta.

Tee huoltokäsittely viimeistään kun pinta on joko erittäin likainen tai kulunut.

Puhdista pinta tarkoin miedolla astianpesuaineella kostetulla liinalla. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

Käsittele kulunut pinta uudelleen Pigrol® Zen Työtasoöljyllä. Tahrojen poistossa käsittele kohta miedolla astianpesuaineella kostetulla liinalla ja hankaa lika pois juuttikankaan palalla tai hienolla karhunkielellä (hankain ei saa naarmuttaa pintaa). Tarvittaessa tee kevyt siklaus tai hionta hiomapaperilla likaantuneeseen kohtaan. Öljyä kyseinen kohta uudelleen.

Lisätietoja:

Tikkurilan Maalilinja, puh. 010 860 8600 (ark. 8-19, pvm/mpm) tai www.tikkurila.fi





Faxe Lattiaöljyllä öljytyjen puulattioiden puhdistus- ja hoito-ohje

Hoida Faxe Lattiaöljyllä käsitellyt lattiat ja öljytyt parketit liuotteettomalla Faxe Pesu- ja hoitoaineella. Estä pintojen naarmuuntuminen huonekalujen alle liimattavilla huopapaloilla, ja kosteuden ja hiekan kulkeutuminen lattiapinnalle ovimatoilla.

Puhdistaminen

poista ensin irtonainen lika imuroimalla tai pyyhi nihkeällä siivousliinalla (pesimellä). Käytä puhdistamiseen Faxe Pesu- ja hoitoainetta veden seassa 1:100 (esim. 5 l vettä noin 0,5dl hoitoainetta). Hoitoaineseoksen voi myös tehdä suihkepulloon. Pyyhi lattiapinta nihkeällä siivousliinalla tai mopilla puun syiden suuntaisesti. Vältä liiallista veden käyttöä.

Hoitokäsittely

tee hoitokäsittely, kun lattia tuntuu "kuivalta". Käsien työskennellessä sekoita Faxe Pesu- ja hoitoaine lämpöiseen veteen 1:2 ja pyyhi lattiapinnat nihkeällä siivousvälineellä. Hoitoaineseoksen voi myös tehdä suihkepulloon. Sumuta seos lattialle ja pyyhi pinta heti nihkeällä siivousvälineellä. Käyttäessäsi lattianhoitokoneetta tee suihkepulloon laimennos, jossa on korkeintaan 1:1 Faxe Pesu- ja hoitoainetta. Sumuta hoitoaineliuos lattialle ja käy kostutettu alue läpi lattianhoitokoneella ja pehmeällä laikalla. Laikan likaantuessa vaihda se puhtaaseen, ettei lika leviä. Laikat voit pestä emäksisellä pesuaineella ja vedellä.

Huoltokäsittely/ uusintakäsittely

uusintakäsittelyn / huoltokäsittelyn tarve riippuu lattiaan kohdistuvasta rasituksesta (kosteus, epäpuhtaudet jne.) ja lattian mekaanisesta kulumisesta (kulku-urat). Tee huoltokäsittely kun lattiapinta on joko erittäin likainen tai kulunut. Puhdista lattia ja pinttyneet tahrat Faxe Esikäsittelyaineen ja veden seoksella. Pinttyneen lian tai vaikeat tahrat, kuten esim. punaviini tai marjatahrat voit hangata Faxe Esikäsittelyaineella hankauslevyn avulla. Pinnan kuivuttua levitä Faxe Lattiaöljy ja hierrä alustaan hiertolaikalla (punainen tai vihreä) lattianhoitokoneella tai käsien hankauslevyn avulla. Pyyhi ylimääräinen, imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla lattiapyyhkeellä. Viimeistele pinta käsin tai lattianhoitokoneella (pehmeä, valkoinen laikka).

jatkuu...



Värillisellä öljyllä käsiteltujen lattioiden kulku-urat ja naarmut voit korjata pienellä määrällä Faxe Lattiaöljyä (n. 1 dl öljyä / 20 neliölle). Puhdista lattia korjattavalta alueelta Faxe Esikäsitte-lyaineen ja veden seoksella. Pinnan kuivuttua sumuta sumu- pullolla sävytettyä öljyä korjattavalle alueelle ja hierrä alus- taan hiertolaikalla (punainen tai vihreä) lattianhoitokoneella tai käsin hankauslevyn avulla. Viimeistele pinta käsin tai latti- anhoitokoneella (pehmeä, valkoinen laikka).

Mikäli lattia on kauttaaltaan kulunut ja naarmuinen, puhdista ja käsittele öljyllä koko lattia. Lattiaa voi käyttää muutaman tunnin kuluttua käsittelystä. Vältä ensimmäisten päivien aika- na lattian liiallista kostumista ja likaantumista. Mikäli joudut puhdistamaan pintoja pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Lisätietoja:

www.tikkurila.fi/ammattilaiset