



ROSTEX SUPER AKVA

Vesiohenteinen ruosteenestopohjamaali

Rostex Super Akva on uutuustuote, jonka ansiosta voit käsitellä peltikaton ja muut metallipintaiset kohteet alusta loppuun vesiohenteisella menetelmällä. Rostex Super Akvan jälkeen pintamaalaus suoritetaan vesiohenteisella Panssari Akvalla tai sisätiloissa esim. Lujalla.



ROSTEX SUPER AKVA RUOSTEENESTOPOHJAMAALI

UUTUUS!

Ruosteestopohjamaali suojaa metallipintoja korroosiolta. Rostex Super Akva on vesiohenteinen uutuustuote, joka suojaa pintaa tehokkaasti ollen silti ystävällinen luonnolle ja terveydelle. Rostex Super Akva soveltuu sinkityille-, teräs- ja karhennetuille alumiinipinnoille. Pintamaaliksi soveltuu vesiohenteinen peltikatomaali Panssari Akva tai sisätiloissa vesiohenteinen sisämaali, kuten Luja.

Käyttökohteet	peltikatot, syöksytorvet, suojapellit ja metallirakenteet sisällä ja ulkona.
Soveltuvuus	sinkittyjen pintojen, teräspintojen ja karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen. Myös kupari-, messinki- ja ruostumattomien teräspintojen pohjamaalaukseen. Pintamaalaukseen voidaan käyttää vain vesiohenteista tuotetta (esim. Panssari Akva tai Luja).
Värit	vaaleanharmaa ja tummanharmaa
Riittoisuus	7-9 l/m ²
Pakkaukset	1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.



NÄIN ONNISTUT: peltikaton maalaus

ESIKÄSITTELY

- Poista katolle kertyneet oksat, lehdet ym.
- Suojaa ikkunat ja suoraan räystäään alla olevat kukkapenkit pesu- ja maaliroiskeilta.
- Laimenna Panssaripesu: 1 osa pesuainetta, 4 osaa vettä.
- Levitä pesuaine puhdistettavalle pinnalle ja harjaa kunnolla.
- Huuhto huolellisesti puhtaalla, mieluiten kuumalla vedellä (HUOM! Poista pintaan kuivunut pesuaine huuhtelemalla ja harjaa apuna käyttäen).
- Anna pinnan kuivua kunnolla.
- Poista mahdollinen ruoste ja hilseilevä maali teräsharjalla, kaapimalla tai hiomalla.
- Poista pöly ja ruostejäänteet huolellisesti.

POHJAMAALAUUS ROSTEX SUPER AKVALLA

- Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.
- Levitä Rostex Super Akva pinnoille siveltimellä (Tikkurilan sivellin T6) tai korkeapaineruiskulla. Huomioi peltipintojen kulmat ja taitokset - myös näissä kohdissa tulee olla riittävä kalvonpaksuus. Vältä maalausta auringon paahteessa, sillä maali kuivuu tällöin liian nopeasti eikä ehdi tasaantua riittävästi.
- Pese työvälineet vedellä ja saippualla tai Tikkurilan Pensselipesulla.
- Pintamaalaa vesiohenteisella Panssari Akvalla 1-2 kertaa käyttöohjeiden mukaan.

Tarkemmat käyttöohjeet ja tuotetiedot löydät pakkauksen kyljestä, Kattopinnat-oppaasta, Maalilinjan neuvoo-
työohjeista, tuoteselosteesta ja netistä www.tikkurila.fi/kotimaalarit.



Panssaripesu

Likaa, rasvoja, öljyä ym. emulgoiva, ammoniakkia sisältävä pesuaine. Soveltuu sinkittyjen, maalaamattomien ja aikaisemmin maalattujen tai pinnoitettujen metallipintojen puhdistukseen ennen maalausta.



Rostex Super Akva

Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva erikoissideainetta sisältävä ruosteestopohjamaali. Soveltuu sinkittyjen, teräspintojen ja karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen. Pintamaalina on käytettävä vesiohenteista maalia.



Panssari Akva

Vesiohenteinen akrylaattimaali, joka soveltuu sellaisenaan aikaisemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatuille pinnoille ja maalipinnoitetuille teräsohutelvyille (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI, PVDF).



800915 MES ROSÄ 0000

644080701052983

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • SUUNNITTELIJAPANKKI • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)

