

MAALILINJA
PALVELEE

WWW.TIKKURILA.FI

010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI




VALTTI ULKOVAHA

VETTÄHYLKIVÄ PUUN ULKOVAHA

Valtti Ulkovaha on uutuustuote, joka tekee puutarhasi puupinnoista samettisen miellyttäviä ja kauniin värisiä. Tuotteen sisältämä vaha hylkii vettä ja suojaa puuta säärasitukselta.



TIKKURILA
Maalaa maailmasi



771030 MESVAUL000
LOCOMOTIV HELSINKI



Tikkurila Oy
PL 53, 01301 Vantaa
puh. (09) 857 71
faksi (09) 8577 6902
www.tikkurila.fi

Tikkurila Oy
PB 53, 01301 Vanda
Finland
tel. (09) 857 71
telefax (09) 8577 6902
www.tikkurila.fi

Tikkurila Oy
P. O. Box 53, FI-01301
Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
telefax +358 9 8577 6902
www.tikkurila.com



Monipuolisuus tekee Valtti Ulkovahasta puutarhan suosikkituotteen. Kauniin samettisen pinnan voit loihkia kahdessa eri sävyssä lähestulkoon mille vaan puupinnalle. Käsittele kalusteet, puiset kukkalaatikot, ritilät, aidat ja terassit vettä hylkiviksi. Valitse väriksi joko tummempi Saksanpähkinä tai vaaleampi Hunaja. Uudenlainen tyylikäs pinta on ilo silmälle!

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkokalusteet, aidat, terassit, julkisivuritulät, ikkunat, ovet, kaiteet, pilarit

SOVELTUVUUS

Soveltuu havu- ja kovapuisille saha- ja höyläpinnoille ulkona. Sopii myös kyllästetylle ja lämpökäsitellylle puulle. Alustan väri vaikuttaa lopulliseen pinnan sävyyn.

HOITO-OHJEET

Pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 viikossa. Käsitteilyn jälkeen noin 2 vuorokauden kuluttua pintaa voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.



TEKNISET TIEDOT

Värit: vaaleanruskea Hunaja ja ruskea Saksanpähkinä. *)

Riittoisuus: n. 8 – 12 m²/l. Riippuu puupinnan huokoisuudesta.

Pakkaukset: 1 l ja 3 l

Ohenne: vesi

*) Huom! Alustan väri ja laatu vaikuttavat pinnan väriin. Tee aina koesively.

Kuivumisaika (+23°C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %):
Pintakuiva n. 1 – 2 tunnin kuluttua.
Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja ulkoiset olosuhteet. Seuraava käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivuttua.

KÄYTTÖOHJEET

ESIKÄSITTELY

Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pese vanha, tummunut puupinta Homeenpoisto- tai Tehopesu-liuoksella käyttöohjeen mukaan.

KÄSITTELY

Pohjusta puupuhdas pinta Valtti-Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Sekoita Valtti Ulkovahaa hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä Valtti Ulkovahaa sienellä tai sivelimellä kerran terasseille ja kaksi kertaa muille pinnoille. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Jokainen vahauskerta tummentaa puun pintaa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

