



VARMA-POHJAMAALILLA PAREMPAAN PINTAAN

Maalaustyötä suunniteltaessa huomio kiinnittyy monesti pintamaalin valintaan. Onnistunut lopputulos edellyttää kuitenkin myös hyviä pohjatöitä. Tikkurilan akrylaattiperheen uusi jäsen Varma, auttaa onnistuneeseen lopputulokseen – pohjasta pintaan.





Varmista paras lopputulos alusta alkaen

Varma on pitävä akrylaattipohjamaali uudis- ja huoltomaalaukseen. Se sopii erityisesti Tikkurilan akrylaattimaalien kuten Harmonyn, Jokerin, Remontti-Ässän ja Lumi-sisustusmaalain pohjamaaliksi rappaus-, betoni-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen. Hyvän tartuntakykynsä ansiosta Varmaa voidaan käyttää sisätiloissa myös sinkityillä pinnoilla.

Erinomainen pitokyky tekee Varma-pohjamaalista toimivan ratkaisun myös tapettien

alla. Laadukas pohjamaali ei pehmene veden vaikutuksesta, joten tapetti pysyy siinä hyvin kiinni.

Varma tarttuu tiukasti alustaansa tasaten huokoistenkin pintojen imevyyttä, ja siksi myös pintamaali tarttuu paremmin. Varma pidentää pintamaalin aukioloaikaa, joten pintamaalilla maalaaminen on helpompaa. Pitkä aukioloaika varmistaa, että lopputuloksesta tulee tasainen ja siisti.

Varma kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1. Varma-pohjamaalin levitykseen sopii Tikkurilan yleistela S10.

VARMA

Pohjamaali sisäseinille

UUTUUS!



- Parantaa maalaus käsittelyn täyttö- ja peittokykyä.
- Tarttuu tiukasti alustaansa tasaten sen imevyyttä.
- Parantaa pintamaalin tartuntaa.
- Helpottaa pintamaalilla maalaamista.
- Varmistaa, että lopputuloksesta tulee tasainen, eikä valmiissa maalipinnassa näy telan jättämiä raitoja tai kiiltoeroja.
- Sopii myös tapettien alle ja sinkityille pinnoille.

MAALAAMATON PINTA

1. Puhdista pinnat liasta ja pölystä.
2. Tasoita tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta.
3. Poista hiontapöly.
4. Sekoita Varma hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä.
5. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.
6. Pintamaalaa Harmony- tai Lumi-sisustusmaalilla, Jokerilla tai Remontti-Ässäällä.

ENNEN MAALATTU PINTA

1. Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu- pesuaineella ja huuhto huolellisesti.
2. Tasoita kolot kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta.
3. Poista hiontapöly.
4. Sekoita Varma hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä.
5. Maalaa tasoitettu kohdat tai tarvittaessa koko pinta Varma-pohjamaalilla 1-2 kertaa.
6. Pintamaalaa Harmony- tai Lumi-sisustusmaalilla, Jokerilla tai Remontti-Ässäällä.





6408070051092

790620 MES VARM/209
AVILON

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUUSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA