

**NOVIPUR SEALER TIX**

Päiväys: 1.4.2010

Edellinen päiväys: 6.6.2008

**1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****1.1.1 Kauppanimi**

NOVIPUR SEALER TIX

**1.1.2 Tunnuskoodi**

005 5771

**1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus****1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**

Maalaustyö

Tuotteen kuvaus: Kaksikomponenttinen polyuretaanilakka, lakkaosa.

**1.3 Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot****1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**

Tikkurila Oyj

**1.3.2 Yhteystiedot****Postiosoite**

PL 53

**Postinumero ja -toimipaikka**

01301 VANTAA

**Puhelin**

(09) 857 71

**Telefax**

(09) 8577 6936

**1.3.4 Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaa**

Tikkurila Oyj, Tuoteturvapalvelu, e-mail: productsafety@tikkurila.com

**1.4 Hätäpuhelinnumero****1.4.1 Numero, nimi ja osoite**

Tikkurila Oyj, Ympäristö ja turvallisuus: (09) 857 71; Myrkytystietokeskus: (09) 471 977

**2. VAARAN YKSILÖINTI**

Helposti syttyvä, F

Haitallinen, Xn

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. Voi olla vaarallista sikiölle.

Tarkemmat varoitusetikettitiedot on esitetty kohdassa 15.1.

**3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA****3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat****3.1.1****CAS-numero****EINECS****3.1.2****Aineosan nimi****3.1.3****Pitoisuus****3.1.4****Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta**

1330-20-7

215-535-7

Ksyleeni

25 - 50 %

Xn; R10-20/21-38

108-88-3

203-625-9

Tolueeni

10 - 25 %

F, Xn; R11-38-48/20-63-65-67

110-19-0

203-745-1

Iso-butyyliaasetatti

2,5 - 10 %

F; R11-66

100-41-4

202-849-4

Etylibentseeni

1,0 - 2,5 %

F, Xn; R11-20

64742-95-6

265-199-0

Liuotinbensiini, kevyt  
aromaattinen

&lt; 1 %

Xn, N; R10-37-65-51/53

**4. ENSIAPUTOIMENPITEET****4.1 Erityiset ohjeet**

---

**4.2 Hengitys**

Liian suurelle liuotepitoisuudelle altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan ja pidetään levossa ja lämpimänä. Jos hengitys on vaikeutunut, annetaan tekohengitystä tai happea ja viedään lääkärinhoitoon.

**NOVIPUR SEALER TIX**

Päiväys: 1.4.2010

Edellinen päiväys: 6.6.2008

- 4.3 Iho**  
Tuotteen saastuttamat vaatteet riisutaan. Iho pestään vedellä ja saippualla, jonka jälkeen iho rasvataan. Suuret määrät voi hätätapauksessa ennen pesua pyyhkiä liuottimeen kostutetulla kankaalla ja pienet roiskeet puhdistusemulsiolla tai ruokaöljyllä.
- 4.4 Roiskeet silmiin**  
Silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä n. 15 min. Tarvittaessa lääkäriin.
- 4.5 Nieleminen**  
Juodaan vettä tai maitoa. Ei saa oksetta. Mikäli on selvästi nieltä tuotetta, otetaan yhteys lääkäriin.

**5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**  
Käytetään jauhe-, vaahto- tai CO<sub>2</sub>-sammutusta. Pienet määrät voidaan myös sammuttaa tukahduttamalla.
- 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä**  
Sammutukseen ei tule käyttää pelkkää vettä, koska vesi voi levittää palavan nesteen paloa.
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**  
Palossa muodostuu hajoamistuotteita sisältävää savua, jonka hengittämistä on vältettävä.

**6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**  
Tupakointi, kipinöivät työt, hitsaus tms. vahinkopaikan läheisyydessä keskeytettävä välittömästi. Vältettävä liuotehöyryjen hengittämistä ja huolehdittava alueen tuuletuksesta.
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**  
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
- 6.3 Puhdistusohjeet**  
Vuotanut neste imeytetään hiekkaan tms. imevään materiaaliin. Pienet määrät pyyhitään liuotepitoisella trasselilla tms. Jätteet kerätään ongelmajätteenä hävittämistä varten. Likaantunut alue pestään emäksisellä pesuliuksella.

**7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

- 7.1 Käsitteleminen**  
Liuotehöyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Liian korkeiden liuotehöyrypitoisuuksien muodostumisen estämiseksi käyttöpaikalle järjestetään riittävä ilmanvaihto.  
Tupakointi, avotulen teko, kipinöivät työt ja hitsaus käyttöpaikan lähistöllä on kielletty.  
Ruiskumaalauslaitteiston, sekoitusastioiden ym. maadoituksesta maadoitusjohtimin tulee huolehtia staattisen sähkön muodostumisen estämiseksi.
- 7.2 Varastointi**  
Varastoidaan kuivassa, hyvin tuulettuvassa viileässä paikassa, erossa sytytyslähteistä. Pakkaus pidetään tiiviisti suljettuna ja erillään elintarvikkeista.

**8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET****8.1 Altistuksen raja-arvot****8.1.1 HTP-arvot**

Ksyleeni	50 ppm (8 h)
Tolueneeni	25 ppm (8 h)
Iso-butyliasettaatti	150 ppm (8 h)
Etylibentseeni	50 ppm (8 h)
Liuotinbensiini, kevyt aromaattinen	100 mg/m <sup>3</sup> (8 h)

**NOVIPUR SEALER TIX**

Päiväys: 1.4.2010

Edellinen päiväys: 6.6.2008

**8.1.2 Muut tiedot**

HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 2009

**8.2 Altistumisen ehkäiseminen****8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta**

Huolehdittava työpisteen riittävästä tuuletuksesta. Jos yleisilmanvaihto ei ole riittävä, on järjestettävä tehokas kohdepoisto tai, jos mahdollista, suoritettava työ ruiskumaalauskaapissa tai vastaavassa tarkoitukseen suunnitellussa tilassa.

Työntekijöiden työnopastus on suoritettava huolellisesti.

**8.2.1.1 Hengityksensuojaus**

Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-typin kaasunsuodattimella (ruskea), hionnassa P2 -tyypin hiukkassuodattimella. Ruiskumaalauksessa käytettävä yhdistelmäsuodatinta AP. Yhtäjaksoisessa pitkäaikaisessa työssä suositellaan käytettäväksi moottorikäyttöistä puhallinsuojainta tai eristävää suojainta (raitisilma- tai paineilmahuppua tms.)

**8.2.1.2 Käsiensuojaus**

Käytettävä suojakäsineitä. Sopiva suojakäsinemateriaali on esim. nitrilikumi. Ihovoiteen käyttö on suositeltavaa.

**8.2.1.3 Silmiensuojaus**

Huolehdittava silmien suojaamisesta, etenkin ruiskumaalauksessa.

**8.2.1.4 Ihonsuojaus**

Ruiskumaalauksessa on käytettävä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

**9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET****9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**

Viskoosi neste, voimakas haju

**9.2 Terveysten, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot****9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue**

+ 78 °C

**9.2.3 Leimahduspiste**

- 1 °C

**9.2.5 Räjähdysominaisuudet****9.2.5.1 Alempi räjähdysraja**

1 til-% \*)

**9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja**

7 til-% \*)

**9.2.7 Höyrynpaine**

2,9 kPa (20 °C) \*)

**9.2.8 Suhteellinen tiheys**

n. 1,0

**9.2.9 Liukoisuus****9.2.9.1 Vesiliukoisuus**

Ei liukene

**9.2.11 Viskositeetti**

valumisaika yli 30 s / ISO 3 mm kupilla

**9.3 Muut tiedot**

Suhteellinen haihtuvuus (BuAc=1) : 2,4 \*)

\*) = Tolueni

**10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS****10.1 Vältettävät olosuhteet**

Liutehöyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

**10.2 Vältettävät materiaalit**

Säilytetään erillään hapettavista aineista sekä vahvoista emäksistä ja hapoista.

**10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet**

Palassa ja korkeassa lämpötilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita.

**11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**

**NOVIPUR SEALER TIX**

Päiväys: 1.4.2010

Edellinen päiväys: 6.6.2008

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**  
Katso kohta 11.5
- 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys**  
Katso kohta 11.5
- 11.3 Herkistyminen**  
---
- 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin**  
11.5.1 Hengitysaltistus  
Tuotteesta haihtuvien liuotehöyryjen tai ruiskutussumun hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä ja limakalvoja sekä aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Pitkäaikainen suurten pitoisuuksien hengittäminen vaikuttaa huumaavasti ja voi aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten väsyneisyyttä, hermostuneisuutta ja unen häiriöitä.  
11.5.2 Ihokosketus  
Toistuva ihokosketus poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Roiskeet ärsyttävät silmiä.  
11.5.3 Muut vaikutukset  
Tuote sisältää tolueenia. Saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia sikiön kehitykselle.  
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

**12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset**  
Maalituotteita tulee aina käsitellä huolellisesti, eikä niitä saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön.

**13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

- 13.1 Hävitettävä tuote**  
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypiesteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Nestemäisen jätteen EWC jättekoodi esim. 08 01 11 (maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita). Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle.
- 13.2 Pakkausjäte**  
Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**14. KULJETUSTIEDOT**

- |               |                                     |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1</b>   | <b>YK-numero</b>                    | 1263         |
| <b>14.2</b>   | <b>Pakkausryhmä</b>                 | II           |
| <b>14.3</b>   | <b>Maakuljetukset</b>               |              |
| <b>14.3.1</b> | <b>Kuljetusluokka</b>               | 3            |
| <b>14.3.3</b> | <b>Rahtikirjan mukainen nimitys</b> | maali        |
| <b>14.4</b>   | <b>Merikuljetukset</b>              |              |
| <b>14.4.1</b> | <b>IMDG-luokka</b>                  | 3            |
| <b>14.4.2</b> | <b>Oikea tekninen nimi</b>          | paint        |
| <b>14.4.3</b> | <b>Muita tietoja</b>                | EmS: F-E,S-E |
| <b>14.5</b>   | <b>Ilmakuljetukset</b>              |              |
| <b>14.5.1</b> | <b>ICAO/IATA-luokka</b>             | 3            |
| <b>14.5.2</b> | <b>Oikea tekninen nimi</b>          | paint        |

**15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**

**NOVIPUR SEALER TIX**

Päiväys: 1.4.2010

Edellinen päiväys: 6.6.2008

- 15.1 Varoitusetiketin tietoja**
- 15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi**
- |    |                  |
|----|------------------|
| F  | Helposti syttyvä |
| Xn | Haitallinen      |
- 15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**
- Ksyleeni  
Tolueeni
- 15.1.3 R-lausekkeet**
- |        |   |
|--------|---|
| R11    | Helposti syttyvää.  |
| R20/21 | Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.   |
| R38    | Ärsyttää ihoa.  |
| R48/20 | Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. |
| R63    | Voi olla vaarallista sikiölle.  |
- 15.1.4 S-lausekkeet**
- |        |   |
|--------|---|
| S16    | Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.                                  |
| S23    | Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä.                                 |
| S29    | Ei saa tyhjentää viemäriin.   |
| S33    | Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.                                    |
| S36/37 | Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.                                 |
| S38    | Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. |

**16. MUUT TIEDOT**

- 16.1 Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-lausekkeiden koko teksti**
- |        |   |
|--------|---|
| R20    | Terveydelle haitallista hengitettynä.   |
| R37    | Ärsyttää hengityselimiä.  |
| R51/53 | Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.               |
| R11    | Helposti syttyvää.  |
| R20/21 | Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.   |
| R38    | Ärsyttää ihoa.  |
| R48/20 | Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. |
| R63    | Voi olla vaarallista sikiölle.  |
| R10    | Syttyvää.   |
| R65    | Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.  |
| R66    | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.  |
| R67    | Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.   |
- 16.4 Lisätiedot**
- Tikkurila Oyj, Tuoteturvapalvelu  
Puh. (09) 857 71  
Fax (09) 8577 6936  
E-mail: productsafety@tikkurila.com
- Allekirjoitus** a/niear