

Rakenteen osa	Maalausaluista		Valintakriteerit				Maalausyhdistelmä				Merkintä		
			Rasitusluokka	Ulkonäköluokka	Kunnossapitoväli	Käsittely-yhdistelmä	Kiiltoryhmä	Tikkurilan tunnus	Kokonaiskalvonpaksuus, µm	Pohjamaali /Välimaali	Pintamaali	Merkintä RYL:n mukaisesti	Merkintä PSK 2703 mukaisesti
F61 Seinäpinnat F62 Kattopinnat	22	Betonipinnat sisällä	4a	Ps3	K	503	Kiiltävä (2)	TC105	-	Fontecoat FL 100	Fontecoat FL 100	TC105 A 243 K: 503.2	
			4a	Ps2	K	506	Kiiltävä (2)	TC105	150	Fontecoat FL 100	Fontecoat FL 100	TC105 A 242 K: 506.2	
			4a	Ps3	K	520	Kiiltävä (2)	TE4	-	Temaline NL	Temaline NL	TE4 A 243 K: 520.2	
F63 Lattiapinnat	222	Imubetoni	3	Ks3	K	758	Kiiltävä (2)	TC103	100	Temafloor 400	Temafloor 400	TC103 A 233 K: 758.3	TC103 PSK 2703/FS1.1 EP100-D/GD1
			3	Ps2	K	521	Kiiltävä (2)	TC111	250	Temafloor 150	Temafloor 150	TC111 A 232 K: 521.2	TC111 PSK 2703/FS2.1 EP250-D/GD2
			3	Ks3	K	755	Täyskiiltävä (1)	TC102	50	Temafloor 25	Temafloor 25	TC102 A 233 K: 755.3	TC102 PSK 2703/FS1.2 PUR50-D/GD1
			4a	Ps2	K	522	Kiiltävä (2)	TC121	500	Temafloor 200	Temafloor P 300	TC121 A 242 K: 522.2	TC121 PSK 2703/FS3.1 EP500-D/GD2
			4a	Ps2	K	523	Kiiltävä (2)	TC131	2000	Temafloor 200	Temafloor 3000	TC131 A 242 K: 523.2	TC131 PSK 2703/FS3.1 EP2000-D/GD2
			4a	Ps2	K	524	Kiiltävä (2)	TC141	4000	Temafloor 400	Temafloor 4000	TC141 A 242 K: 524.1	TC141 PSK 2703/FS5.1 EP4000-D/GD3
			4a	Ps2	K	526	Täyskiiltävä (1)	TC171	2000	Temafloor 400	Temafloor PU	TC171 A 242 K: 526.1	TC171 PSK 2703/FS4.2 EPPUR2000-D/G2
			1	-	K	752	Kiiltävä (2)	TC103	100	Temafloor 400	Temafloor 400	TC103 A 210 L: 752	TC103 PSK 2703/FS1.1 EP100-D/GD1
			1	Ks3	L	730	Kiiltävä (2)	TC107	-	Ensi	Ensi	TC107 A 213 L: 730.2	
			2	Ps3	K	502	Kiiltävä (2)	TC105	100	Fontecoat FL 100	Fontecoat FL 100	TC105 A 223 K: 502.2	TC105 PSK 2703/FS1.3 EP100-D/G1
	3	Ks3	P	758	Kiiltävä (2)	TC103	100	Temafloor 400	Temafloor 400	TC103 A 233 K: 758.3	TC103 PSK 2703/FS1.1 EP100-D/GD1		
	3	Ps2	K	521	Kiiltävä (2)	TC111	250	Temafloor 150	Temafloor 150	TC111 A 232 K: 521.2	TC111 PSK 2703/FS2.1 EP250-D/GD2		
	3	Ps2	K	525	Täyskiiltävä (1)	TC171	300	Temafloor 400	Temafloor PU	TC171 A 242 K: 526.1	TC171 PSK 2703/FS4.2 EPPUR300-D/G2		
	3	Ps3	K	390	Kiiltävä (2)	TC105	100	Fontecoat FL 100	Fontecoat FL 100	TC105 A 233 K: 390.2	TC105 PSK 2703/FS1.3 EP100-D/G1		
	3	Ks3	K	754	Kiiltävä (2)	TC141	4000	Temafloor 400	Temafloor 4000	TC141 A 241 P: 754.2	TC141 PSK 2703/FS5.1 EP4000-D/GD3		
	4a	Ps2	K	522	Kiiltävä (2)	TC121	500	Temafloor 200	Temafloor P 300	TC121 A 242 K: 522.2	TC121 PSK 2703/FS3.1 EP500-D/GD2		
	4a	Ps2	K	523	Kiiltävä (2)	TC131	2000	Temafloor 200	Temafloor 3000	TC131 A 242 K: 523.2	TC131 PSK 2703/FS3.1 EP2000-D/GD2		
	4a	Ps2	K	524	Kiiltävä (2)	TC141	4000	Temafloor 400	Temafloor 4000	TC141 A 242 K: 524.1	TC141 PSK 2703/FS5.1 EP4000-D/GD3		
	4a	Ps2	K	526	Täyskiiltävä (1)	TC171	2000	Temafloor 400	Temafloor PU	TC171 A 242 K: 526.1	TC171 PSK 2703/FS4.2 EPPUR2000-D/G2		

Jos kalvonpaksuuksia ei ole esitetty RYL:ssä, on ne määritetty PSK 2703 tai SFS-EN ISO 12944 mukaan. + Vähemmän liuottimia sisältävä vaihtoehto.

Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin – teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä

